БП 916

Источник питания постоянного тока

Уважаемые коллеги!

Мы предлагаем Вам новый прибор — блок питания БП 916 с гальванической развязкой, который обеспечивает питание приборов напряжением =24 В.

Отличительной особенностью нового прибора является возможность резервирования линии питания =24 В по выходу при установке двух БП 916.

Основные преимущества нового БП 916

- Возможность резервирования линии питания =24 В по выходу;
- Широкий диапазон питающего напряжения;
- Система защиты от короткого замыкания и перегрузки.

Технические характеристики

- 1 выходной канал — =24 В;
- Максимальный ток нагрузки на канал — до 5 А;
- Питание от сети переменного или постоянного тока 110…249 В;
- Система защиты от КЗ и перегрузок;
- Система самодиагностики с возможностью сигнализации;
- Климатическое исполнение — С3 (–25…+70 °С);
- Пылевлагозащита — IP20;
- Электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-А;
- Общепромышленное исполнение;
- Монтаж на DIN-рейку;
- Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

ЭЛЕМЕР

Москва, Зеленоград,
пр-д 4807, д. 7, стр. 1

Тел.: (495) 987-12-38
Факс: (499) 735-12-88

www.elemer.ru