

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
НПП «ЭЛЕМЕР»

В.М. Окладников

« 25 » 09 2013 г.

УТЕПЛЯЮЩИЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ЧЕХЛЫ

УПВЧ-Р

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с « 09 » 10 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор по маркетингу

Р.О. Балуев

« 25 » 09 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОС и ТД

Л. И. Толбина

« 18 » 09 2013 г.

Технический директор

Д. В. Дегтярев

« 18 » 09 2013 г.

## Форма заказа

### Утепляющие пожаробезопасные влагозащищенные чехлы УПВЧ-Р

<b>УПВЧ-Р</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>ТУ 5763-003-9661539-2011</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

1. Тип чехла
2. Материал утеплителя
  - Негорючее иглопробивное полотно: код при заказе «И»
  - Вспененный каучук: код при заказе «К»

*Базовое исполнение: Негорючее иглопробивное полотно*
3. Номер модели чехла (таблица 1)
 

*Примечание: В случае нестандартного исполнения заполняется опросный лист (таблица 2)*
4. Наличие защиты от излучений (ЭМИ)
  - Отсутствует. Код при заказе «-»
  - С защитой от ЭМИ. Код при заказе «Э»
5. Технические условия ТУ 5763-003-9661539-2011

#### Пример заказа

<b>УПВЧ-Р</b>	<b>И</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>ТУ 5763-003-9661539-2011</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

<b>УПВЧ-Р</b>	<b>К</b>	<b>5</b>	<b>Э</b>	<b>ТУ 5763-003-9661539-2011</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

таблица 1

УПВЧ-Р (с окном) (для датчиков штуцерного присоединения АИР-20/М2-Н-АГ-03, ЭЛЕМЕР-100, САПФИР-22ЕМ, ЭЛЕМЕР-АИР-30)	УПВЧ-Р (без окна) (АИР-10Н-АГ-14, АИР-10S корпус НГ-14)
<b>Модель 1</b> (ГАИТ01-053-001 ГЧ)	<b>Модель 2</b> (ГАИТ01-054-001 ГЧ)
УПВЧ-Р (с окном) (АИР-10SH-корпус АГ-15, ТПУ-0304/М3-МВ, ЭКМ-1005)	УПВЧ-Р (с окном) (АИР-20/М2-Н-АГ-02, ЭКМ-2005, ТКП-100/М3, /М4, ТПУ-0304/М2-Н)
<b>Модель 3</b> (ГАИТ01-056-001 ГЧ)	<b>Модель 4</b> (ГАИТ01-056-002 ГЧ)
УПВЧ-Р (без окна) (для датчиков с унифицированным выходным сигналом кроме ТПУ-0304/М2-Н)	УПВЧ-Р (с окном) (для датчиков перепада давления АИР-20/М2-Н, ЭЛЕМЕР-100, САПФИР-22ЕМ, ЭЛЕМЕР-АИР-30)
<b>Модель 5</b> (ГАИТ01-057-001 ГЧ)	<b>Модель 6</b> (ГАИТ01-048-002 ГЧ)

Примечание: Модель 6 не предназначена для датчиков перепада давления АИР-20/М2-Н (мод. 400, 410), ЭЛЕМЕР-100 (1410М), САПФИР-22ЕМ (2410), ЭЛЕМЕР-АИР-30 (S1-CD0, S1-CD1).  
Изготавливается по согласованию с заказчиком.

**ОПРОСНОЙ ЛИСТ**  
**Утепляющие пожаробезопасные влагозащитные чехлы УПВЧ-Р**  
**(ТУ 5763-003-96661539-2011)**

Таблица 2

<b>Заказчик</b>	
Организация	
Контактное лицо, должность	
Телефон, E-mail	
Количество УПВЧ по опросному листу, шт.	
<b>Конструкция чехла</b>	
Оборудование размещенное в чехле	
Габаритные размеры ШхВхГ, мм	
Температура окружающей среды, °С	
Наличие смотрового окна да/нет	
Наличие каркаса да/нет	
Защита от наводок, помех да/нет	
Пожарозащита да/нет ,max °С, min Т сек	
Наличие эскиза чехла да/нет	
Дополнительные требования	
<b>Обогрев</b>	
Наличие обогрева да/нет	
Вид обогрева, мощность, Вт	
Требуемая температура внутри чехла, °С	
Длина подводимого кабеля , м	
Дополнительные аксессуары	
Дополнительные требования	

**Дополнительные данные, не вошедшие в опросный лист, просим сообщать в виде приложения.**