


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
НПП «ЭЛЕМЕР»


В.М. Окладников

« 11 » 04 2014 г.

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД


ВН

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с « 25 » 04 2014 г.


СОГЛАСОВАНО

Директор по маркетингу



Р.О. Балуев
« 2 » 04 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОС и ТД


Л. И. Толбина
« 02 » 04 2014 г.

Технический директор


Д. В. Дегтярев
« 2 » 04 2014 г.

Форма заказа

Разделители сред штуцерное исполнение (не требующие вакуумного заполнения, рабочее давление до 1500 кгс/см²)

ВН

ВН	X	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	a	b	c
					6		

1. Тип разделителя
2. Материал сильфона (мембраны) (таблица 1)
3. Материал корпуса (таблица 2)
4. Материал крышки (таблица 3)
5. Исполнение
 - Стандартное (рабочее давление до 700 кгс/см²). Код при заказе «3»
 - Повышенной прочности (рабочее давление до 1500 кгс/см²). Код при заказе «4»
6. Размеры штуцеров вход / выход
 - a. Вход (процесс) размер резьбы (таблица 4)
 - b. Вход (процесс)
 - Внутренняя резьба. Код при заказе «0»
 - Внешняя резьба. Код при заказе «1»
 - c. Выход (прибор) размер резьбы (таблица 4)

Таблица 1

Код при заказе	Материал сильфона (мембраны)	Рабочий диапазон температур, °С	Рабочие среды
F	Фторопласт Ф-4	-50...+200	Любые невязкие агрессивные
V	Резина V	-10...+200	Грязные и застывающие агрессивные
E	Резина E	-30...+130	Агрессивные или пищевые продукты
C	Резина C	-20...+140	Грязные или застывающие умеренно агрессивные
N	Резина N	-40...+150	Вязкие, застывающие углеводороды (мазут и т.д.)
1	Нержавеющая сталь	-50...+250	Любые слабоагрессивные среды
3	Молибденовая сталь	-50...+250	Агрессивные или пищевые продукты
6	Хастеллой	-50...+250	Агрессивные среды
7	Титан	-50...+250	Агрессивные среды

Таблица 2

Код при заказе	Материал корпуса	Максимальное рабочее давление, кгс/см ²
0	Высокопрочная сталь	1500
1	Нержавеющая сталь	700
3	Молибденовая сталь	700
5	Хромоникелевая сталь	700
6	Хастеллой	700
7	Титан	700

Таблица 3

Код при заказе	Материал крышки	Максимальное рабочее давление, кгс/см ²
0	Высокопрочная сталь	1500
1	Нержавеющая сталь	700
3	Молибденовая сталь	700

Таблица 4

Код при заказе	Резьба
A	M20x1,5
E	1/2" NPT
G	G 1/2"
O	Другое

Пример заказа

ВН	F	1	1	3	A	1	A
1	2	3	4	5	a	b	c
						6	

ВН	V	5	3	3	A	1	G
1	2	3	4	5	a	b	c
						6	